



15956 _ TK-850 – C/ BOLSA

15957 _ TK-1020 – C/ BOLSA

15958 _ TK-1300 – C/ BOLSA

15959 _ TK-1600 – C/ BOLSA

15976 _ TK-850 (33") – C/ BOLSA

15977 _ TK-1020 (40") – C/BOLSA

15978 _ TK-1300 (51") – C/BOLSA

15979 _ TK-1600 (63") – C/BOLSA

Revolucionaria cortadora con una formidable potencia de separación y una excepcional visibilidad de rayado.

USO

- Cortadora manual profesional MONOGUIA con separador MULTIPUNTO de altas prestaciones.
- Para el corte INTENSIVO de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico en formatos hasta 1600 mm de longitud y 21 mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Categoría PREMIUM.
- PURE POWER. 1500kg de potencia máxima combinada con un mecanismo con sistema de gatillo (bajo patente TX-MAX) que permite rayar y separar con una sola mano.
- GUÍA ASIMÉTRICA. VISIBILIDAD PERFECTA DEL RODEL. Misma visibilidad que las cortadoras de doble guía RUBI. (patente TZ).
- ESCUADRA GIRATORIA CON FIJACIÓN MAGNÉTICA. Soporte de aluminio desmontable, con sistema magnético de perfil único para mayor precisión y evitar cualquier movimiento o desalineación. También incluye una fijación adicional mediante tornillo para fijar completamente el perfil de la escuadra.
- ROBUSTA Y PLEGABLE. El tándem "chasis-guía" confiere a la TK una mayor robustez y reduce la flexión del conjunto. El diseño de la máquina en posición plegada facilita su transporte, tanto dentro como fuera de la bolsa (mesas plegables bajo patente TZ).

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Equipada con rodamientos radiales para un movimiento más suave y preciso durante los trabajos más exigentes.
- Chasis de acero. Mayor robustez y durabilidad. Aumenta la vida útil de la costilla separadora, minimizando el desgaste de la misma.
- Guía de aluminio extruido de perfil cerrado con pista de rodadura de acero cromado.
- Separador y correderas de aluminio forjado. Este último proceso de fabricación ofrece una mayor resistencia a la rotura en las correderas.
- Soportes de guía de aluminio fundido.
- Empuñadura "soft-grip" para mayor ergonomía y comodidad.
- Tope lateral de 30 cm de longitud y giratorio de 45° a 90° para cortes repetitivos.
- Suplementos de mesa plegables con sistema de suspensión para cerámicas de gran formato.
- Ruedas de goma y asa para facilitar el transporte.
- Funda textil reforzada para facilitar el transporte. Mayor protección y durabilidad.
- Compatible con rodeles Secure Lock System (SLS) PLUS.
- Se suministra con rodeles Ø8 SILVER PLUS y Ø22 EXTREME PLUS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Longitud de corte:
 - TK-850 – 85 cm (33")
 - TK-1020 – 102 cm (40")
 - TK-1300 – 130 cm (51")
 - TK-1600 – 160 cm (63")
- Formato máximo de corte en diagonal:
 - TK-850 – 60 x 60 cm
 - TK-1020 – 70 x 70 cm
 - TK-1300 – 90 x 90 cm
 - TK-1600 – 110 x 110 cm
- Espesor de corte máximo**: 21 mm.
- Potencia máxima de separación: 1500 kg.

Peso neto:

TK-850 – 19 kg

TK-1020 – 19,5 kg

TK-1300 – 24,5 kg

TK-1600 – 25,5 kg

***Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm que, por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.*

PATENTES

- Patentes vinculadas con la TZ: Base y guías.
- Patentes vinculadas con la TX: sistema del separador.

EMBALAJE

- Peso bruto:
 - TK-850 – 24,5 kg
 - TK-1020 – 26 kg
 - TK-1300 – 32,5 kg
 - TK-1600 – 34 kg
- Dimensiones de la caja unitaria:
 - TK-850 – 134 x 25 x 22 cm
 - TK-1020 – 151 x 25 x 22 cm
 - TK-1300 – 179 x 25 x 22 cm
 - TK-1600 – 209 x 25 x 22 cm
- Unidad de venta: 1 unidad.