



Ref.: 53097

## USO

Accesorio para el corte en seco y húmedo de baldosas de gran formato con la TC-125 G2. Permite realizar cortes sin necesidad de usar las guías sobre todo para situaciones en que prevalece la velocidad al acabado. Permite también realizar cortes a 45º, se recomienda realizar estos sobre el canto de la pieza.

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Accesorio de categoría SUPERPRO para un uso OCASIONAL junto con la cortadora TC-125 G2.
- Nos permite tanto cortes guiados manualmente (a pulso) como guiados sobre el canto de la pieza a través del tope lateral de cualquier formato de baldosa sin limitación de tamaño mínimo ni máximo.
- Permite hacer ingletes con la TC-125 G2, además de otros cortes especiales como cortes en el centro de la pieza o cajetines.
- Fácil de montar: Montaje rápido y fácil a la TC-125 G2 mediante un sistema de fijación compuesto de una guía de aluminio que permite un deslizamiento fácil de los rodamientos y una fijación rápida mediante un pomo.

## OTRAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Uso fácil e intuitivo, aprovechando todas las características de la TC-125 G2.
- Tope lateral graduado que permite un mejor guiado y acabado del corte. Permite cortes repetitivos sin tener que medir cada vez. Esencial para ingletes en el borde de la baldosa.
- La tira máxima que se puede sacar en corte recto usando el tope lateral es de 15 cm. A partir de ese ancho, el accesorio se utiliza sin tope realizando el corte en modo totalmente libre.
- Permite regular el margen que se deja del canto original de la baldosa al realizar ingletes, aumentando así el control del operario en el acabado del corte.
- Incluye maleta de transporte.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones (con tope lateral y pomos): 438 x 260 x 74 mm
- Peso neto: 1.50 kg

## CAPACIDAD DE CORTE

- Recto: ■ Disco Ø125: 20 mm
- Inglete: ■ Disco Ø125: 13 mm
- Distancia máxima de corte con el tope lateral: 150 mm

Accesorio compatible con:

- 51951 TC-125 G2 230V 50/60 HZ
- 51967 TC-125 G2 230V 50/60 HZ UK
- 51977 TC-125 G2 120V 50/60HZ USA
- 51987 TC-125 G2 110V 50/60 HZ UK
- 52952 TC-125 G2 230V 50/60 HZ SRT

## EMBALAJE

- Maleta con faja a cuatricromía.
- Grupaje de 7 un.

## NORMATIVA

N/A