



80987 Guantes Nitrilo alicatador T9-L
80989 Guantes Nitrilo alicatador T10-XL
80999 Guantes Nitrilo alicatador T11-XXL

USO

- Guantes protectores ultrafinos y de alta destreza, diseñados para un manejo preciso en tareas generales de montaje y alicatado, desde la mezcla de adhesivos hasta la colocación de baldosas y herramientas de manipulación.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Categoría SUPERPRO
- **Forro de nylon y spandex calibre 15:** Cuenta con un forro avanzado de punto sin costuras de calibre 15, que mezcla nylon y spandex para crear un ajuste perfecto como una segunda piel con comodidad y tactilidad excepcionales. El diseño ajustado garantiza la máxima sensación y precisión.
- **Recubrimiento en palma con espuma de nitrilo:** Ofrece un agarre superior en condiciones secas, húmedas o ligeramente aceitosas, asegurando una excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad, equilibrando protección y comodidad.
Minimiza el deslizamiento y mejora la seguridad laboral. La estructura porosa permite una excelente transpirabilidad, manteniendo las manos frescas.
- **Alta resistencia a la abrasión** (EN 388: Nivel 4): Duradero y rentable: Una vida útil más larga significa una menor frecuencia de reemplazo, ofreciendo un mayor valor a los usuarios.
- **Confección de punto sin costuras:** Comodidad para el usuario todo el día: Elimina las costuras irritantes que pueden rozar la piel, evitando molestias y mejorando la experiencia laboral.
- **Seguridad y durabilidad extra**, gracias a su refuerzo entre el pulgar y el índice.
- **Esquema de colores oscuro** (gris/negro): Oculta la suciedad y la mugre, prolongando la vida útil visual del guante y manteniendo una apariencia profesional.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones del producto: 26 x 16 x 3 cm
- Peso neto: 0,05 kg
- Material del forro: 52% Nylon, 10% Spandex, 2% poliéster
- Material del recubrimiento: 36% de nitrilo (recubierto con palma)
- Estilo de puño: Elástico de muñeca de punto
- Alérgenos: libres de látex para reducir el riesgo de alergias tipo I.
- Resistencia:
 - o Abrasión: 4/4
 - o Corte con disco: 1/5
 - o Desgarro: 3/4
 - o Pinchazo: 1/4
 - o Resistencia al corte TDM (ISO 13997): X (No probado)
- Tallas: 9/L (80987)
10/XL (80989)
11/XXL (80999)

EMBALAJE

- Caja: 10 cajas pequeñas, cada una con 12 pares

NORMATIVA

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 + A1:2018 (classes 4131x)

EU 2016/425