

Ref.: 52825
52826 (EE. UU.)

USO

- Accesorio para mini amoladoras angulares diseñadas específicamente para realizar ingletes de alta **calidad a 45°** a lo largo del borde de las baldosas, tanto en aplicaciones de corte seco como húmedo.
- Se recomienda especialmente para azulejos de porcelánico de hasta 20 mm de grosor y cualquier material de piedra de longitud ilimitada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Adecuado tanto para realizar ingletes en seco como en húmedo.
- Entorno de trabajo "Zero Dust" gracias a una unidad ajustable de extracción de polvo, que puede conectarse a una aspiradora para capturar casi todo el polvo generado durante el corte en seco. Durante el corte húmedo, también ayuda a recoger una proporción significativa del agua y el polvo en suspensión producidas.
- La posición del disco puede ajustarse finamente para dejar la altura de canto original deseada.
- Dos modos de funcionamiento:
    - Deslizar la herramienta por el borde de la baldosa, sin límite de longitud.
    - Deslizar la baldosa sobre la unidad, con la herramienta acoplada a cualquier versión de la mesa SLAB. Esta configuración es especialmente adecuada para cortes en seco repetitivos en baldosas más pequeñas. Se incluye un accesorio de soporte adicional para facilitar la entrada de las baldosas y mejorar la estabilidad al inicio del corte.

GERMANS BOADA S.A. Pol. Can Rosés • Avda. Olimpiades 89-91, P.O.BOX 14 • 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN • T. 34 936 80 65 00 • gboada@rubi.com

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales • Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos • Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales se utilización son las más adecuadas • Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

- Calidad de acabado excepcional y fácil manejo gracias a un sistema de soporte de doble cojinete que minimiza las vibraciones, proporcionando cortes más limpios y precisos.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Accesorio de la categoría SUPERPRO para uso PROFESIONAL.
- Compatible con la mayoría de las amoladoras angulares del mercado (Ø115 mm a Ø125 mm). Adecuado tanto para modelos con cable como sin cable, con un sistema de sujeción seguro y sencillo basado en un husillo roscado y una correa de cierre de liberación rápida.
- Diseño ergonómico del mango que proporciona un excelente control, especialmente al inicio del corte.
- Agujero roscado estándar para fijar el mango de la amoladora angular y así mejorar el control y deslizarse más fácilmente sobre las baldosas.
- El protector de disco extraíble garantiza un cambio rápido y sin esfuerzo.
- Incluye disco de diamante TVR-125 SUPERPRO.
- Tipos de anclajes de amoladora: M14 o 5/8"-11.
- Fácil y cómodo de transportar e instalar.
- Incluye llave para un montaje rápido y cómodo y para cambiar el disco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones (cerradas): 460 x 250 x 205 mm
- Dimensiones (abierta): 460 x 260 x 205 mm
- Peso neto: 4 kg (aprox.)
- Longitud de corte: Sin limitaciones
- Capacidad de corte Cortes de Inglete a 45°:
    - Ø125 mm de palas: hasta 20 mm
    - Láminas de Ø115 mm: hasta 15 mm
- Regulación biselada: Ajuste progresivo de desbaste en 10 mm
- Chasis: aluminio y acero al carbono
- Patines correderos: Plástico de polietileno blanco (PE-1000 UHMW) con alta resistencia a la fricción.
- Protección de la hoja: Chapa metálica
- Molinillo compatible: Mini molinillos con cable o batería (no incluido) Hasta Ø125mm (máximo recomendado 850w)
- Fijación del rectificador: M14 (UE) - Eje 5/8 (EE. UU.) y banda de cierre rápido

GERMANS BOADA S.A. Pol. Can Rosés • Avda. Olimpiades 89-91, P.O.BOX 14 • 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN • T. 34 936 80 65 00 • gboada@rubi.com

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales • Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos • Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales se utilización son las más adecuadas • Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

PRODUCTOS COMPATIBLES Y COMPLEMENTARIOS

- 52949 ANGLE TECH ENERGY CAS (SIN BAT-CHARGER)
- 52963 ANGLE TECH USA ENERGY CAS (SIN BAT-CHAR)
- 18935 MESA SLAB
- 18984 VERSA TABLE
- 50962 ASPIRADOR AS-30 PRO 230V 50/60HZ
- Discos de diamante RUBI adicionales para materiales específicos y requisitos de corte.
- Todo el rango SLAB.

EMBALAJE

- Dimensiones de la caja unitaria: 49,6 x 27,1 x 21,8 cm
- Peso bruto unitario de la caja: 4,7 kg

NORMATIVA

No se necesita certificación de Ingeniería Civil. Solo accesorio

GERMANS BOADA S.A. Pol. Can Rosés • Avda. Olimpiades 89-91, P.O.BOX 14 • 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN • T. 34 936 80 65 00 • gboada@rubi.com

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales • Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos • Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales se utilización son las más adecuadas • Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.