



Ref.: 16989

USO

Ventosa para levantar baldosas cerámicas con superficies lisas y ligeramente texturizadas.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Capacidad máxima de levantamiento de 120 kg sobre superficies limpias, planas y lisas.
- Diámetro de ventosa de 200 mm
- Mango ergonómico de bimaternal (plástico + goma) diseñado para un mejor agarre.
- Display LED que muestra varias funciones como: encendido / succión / estado de la batería / liberación
- Monta una batería integrada de 3.7 V y 1.5 Ah que ofrece una duración promedio de batería de >24 horas.
- Incluye cable de carga USB-C
- Diseño moderno y atractivo.
- Muy ligera con solo 1.2 kg de peso.
- Goma anti-huellas para evitar dejar marcas en la superficie cerámica.
- Incluye una cubierta protectora para la base que evita daños en la goma y la consiguiente pérdida de vacío.

- Estuche para transporte incluido.
- Categoría PRO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones del producto (cm): 20 x 20 x 10
- Peso neto: 1.12 kg
- Capacidad nominal de elevación: Dirección vertical: 140 kg (factor de seguridad de 1,8)
Dirección horizontal: 110 kg (factor de seguridad 1,8)
- Tipo de batería: ION-LI
- Voltaje de la batería: 3.7 V
- Capacidad de la batería: 1.5 Ah
- Vacío P máx: 70 Kpa
- Vacío P min: 45 Kpa
- Material de la ventosa: Goma negra (no marca las baldosas)

EMBALAJE

- Caja a color
- Dimensiones de la caja unitaria (cm): 28,5 x 24 x 11,5
- Dimensiones de la caja de grupaje (cm): 48,5 x 36,2 x 28,8
- Caja unitaria Peso máximo: 2,3 kg
- Peso bruto de la caja de grupos: 14,1 kg

NORM

Directivas europeas:

EN 60745-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62321

2006/42/EC, 2014/30/EC, 2012/19/EC, 2011/65/EC

