

Ref.: 66980

USO

- Diseñada para manipular baldosas cerámicas con cualquier tipo de superficie, ya sea lisa, texturizada o con relieve (<2 mm)
- Ventosa de categoría PREMIUM para uso INTENSIVO.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Capacidad máxima de carga de 180 kg (superficies planas, lisas y limpias)
- Mango bimaterial para mayor comodidad del usuario.
- Baja altura del mango para mejorar la gestión durante el transporte e instalación de las baldosas.
- Pantalla integrada a color de 50 mm de diámetro que muestra la información del sistema.
- Batería Ion-Li de 3,7V 2Ah que proporciona autonomía para una jornada completa de trabajo.
- Bomba de vacío de alto caudal (≈10 l/min)

GERMANS BOADA S.A. Pol. Can Rosés • Avda. Olimpiades 89-91, P.O.BOX 14 • 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN • T. 34 936 80 65 00 • gboada@rubi.com

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales • Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos • Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales se utilización son las más adecuadas • Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Sustitución fácil de la espuma de sellado en caso de daños (incluida una espuma de repuesto)
- Gestión del peso bien equilibrada (más ligera que la mayoría de los modelos de la competencia)
- Conector USB-C integrado para carga de batería. Cable USB-C incluido.
- La protección certificada IP33 protege contra salpicaduras de polvo y agua.
- Descarga de aire fuera de la unidad durante el bombeo para proteger los componentes internos del polvo.
- Opción autolimpiante. Haciendo que la unidad absorba un poco de agua, se elimina todo el polvo del tubo.
- Fácil acceso a la batería integrada.
- Cubierta protectora para evitar el polvo cuando no está en uso.
- Estuche de transporte incluido.

USO DEL PRODUCTO

Cómo usar:

- Pulsación larga para activar
- Bomba de vacío empieza a funcionar
- Presiona suavemente la ventosa contra la baldosa para fijarla a los azulejos texturizados o en relieve
- La bomba de vacío se detiene cuando alcanza la Presión establecida por vacío
- Si P baja de P min, la bomba de vacío se reiniciará automáticamente
- Doble pulsación para liberar la carga
- Pulsación larga para apagar
- 3 Pulsaciones cortas para la función de autolimpieza

Mostrado en la pantalla:

- Estado de la batería
- En verde si la capacidad > 25%
- En rojo si la capacidad < 25%
- Parpadeando mientras se carga.
- Capacidad instantánea de carga en kg mostrada en la pantalla,
- Indicador de nivel de presión. Disminuye si P baja y aumenta si P sube
- En verde si P está en zona segura (70KPa>P>60KPa)
- En rojo si P es inferior al objetivo P (P<60KPa)

GERMANS BOADA S.A. Pol. Can Rosés • Avda. Olimpiades 89-91, P.O.BOX 14 • 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN • T. 34 936 80 65 00 • gboada@rubi.com

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales • Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos • Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales se utilización son las más adecuadas • Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de batería: 4x 18650 Ion-Li, 3,7V, 2Ah (14,8V, 2Ah)
- Dimensiones del producto: 300 x 180 mm
- Peso neto: 1,5 kg
- Capacidad nominal de elevación: Dirección vertical: 180 kg
  Dirección horizontal: 90 kg

Especificación de prueba (250°C 50% HR, superficies limpias, rugosidad de baldosas texturizadas y en relieve <1mm)

- Vacío P máx: 70 Kpa
- Vacío P min: 60 Kpa
- Material de la ventosa: Espuma (sin marcas en el azulejo)

EMBALAJE

- Caja rígida con faja cartón a color
- Dimensiones de la caja unitaria (cm):
- Caja unitaria Peso máximo:
- Dimensiones de la caja de grupaje (cm):
- Peso bruto de la caja de grupaje:

NORM

Directivas europeas:

EN ISO 12100:2010, EN62841-1:2015/A11:2022, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, 2006/42/EC, 2014/30/EC, 2012/19/EC, 2011/65/EC

GERMANS BOADA S.A. Pol. Can Rosés • Avda. Olimpiades 89-91, P.O.BOX 14 • 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN • T. 34 936 80 65 00 • gboada@rubi.com

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales • Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos • Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales se utilización son las más adecuadas • Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.