



28845 POWERVAC ENERGY

USO

- Pistón con bomba de succión con una batería recargable que sustituye al pistón manual de las ventosas, permitiendo generar el vacío automáticamente.
- Accesorio diseñado para convertir ventosas manuales en eléctricas, proporcionando una solución automática para el alicatado.

PUNTOS DE VENTA DIFERENCIALES

- **Mayor seguridad:** La bomba se reactiva automáticamente cada vez que la ventosa pierde presión.
- **Reducción de esfuerzo:** Elimina la necesidad de bombear manualmente la ventosa.
- **Doble funcionamiento:** Permite que la ventosa se utilice manual o eléctricamente, proporcionando mayor versatilidad y permitiendo al usuario elegir la opción más adecuada según la tarea o las condiciones de trabajo.
- **Tiempo de manipulación prolongado:** La batería tiene un tiempo de funcionamiento continuo de más de 8 horas y solo se activa durante unos segundos cuando se detecta una pérdida de vacío, por lo que puede durar más de un día laborable.
- **Carga fácil:** Se carga a través de un puerto USB-C. Cualquier cargador de móvil de 5V 1A/2A con salida USB puede usarse con el cable suministrado.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Categoría SUPERPRO.
- Compatible con RUBI SC-200, GSC-200, ELLIP SC, y los transportadores SLAB TRANS HD, SLAB TRANS MINI y SLIM EASY TRANS PLUS.
- Indicador LED: Con varias funciones (Encendido, Succión, Batería y Liberación)
 - o Cuando está apagado: Con una sola pulsación del botón de encendido, la pantalla LED muestra el nivel de batería (máximo P9, mínimo P1). Se recomienda recargar la batería cuando alcanza **P4**. La pantalla se apaga automáticamente tras unos segundos. Si aparece **Lo**, indica que el accesorio está completamente sin batería.
 - o Al funcionar: La pantalla muestra continuamente el nivel de presión de la ventosa. Una vez colocada en la ventosa, pulsando el botón de activación durante varios segundos aparecerá Encendido en la pantalla, y la bomba se activará y generará succión hasta alcanzar los **70 kPa**.
 - o Durante la carga: El número del nivel de carga parpadeará, indicando el estado actual de carga.
- Reactivación automática de la bomba de vacío: Cuando la presión de la ventosa baja a **55 kPa**, la bomba se reactiva automáticamente hasta alcanzar de nuevo los **70 kPa**.
- Incluye un recipiente de plástico para guardar el pistón que no está en uso, evitando daños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Batería: 3,7 V, 1000 mAh litio
- Tiempo de carga: 3 horas aprox.
- Puerto de carga: Tipo USB-C. Incluye cable de 1 metro con conectores USB-C y USB-A. Se requiere un cargador de 5V con una salida máxima de 2A (no incluido).
- Peso neto: 122 g
- Dimensiones: 14,5 x 3 x 3,5 cm

EMBALAJE

- Peso bruto: 190 g
- Dimensiones de la unidad: 5,5 x 5,6 x 15,9 cm
- Caja de grupos: 60 unidades
- Dimensiones de la caja de grupos: 30 x 35 x 35 cm
- Peso bruto de la caja de grupos: 11,37 kg



NORMATIVA

- EN ISO 12100:2010
- EN 62841-1:2015/A11:2022
- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
- EN 61000-3-3:2013 +A2:2021