



Ref.: 61993

USO

- El mezclador eléctrico con batería RUBIMIX E-9 ENERGY CAS es ideal para la mezcla de adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.
- Facilita una mezcla homogénea de los materiales, evitando la formación de burbujas y/o grumos.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Mezclador eléctrico de calidad PREMIUM para uso intensivo profesional.
- LIBERTAD sin cables para una mejor portabilidad, manejabilidad y comodidad durante el mezclado.
- Equipado con motor BRUSHLESS; no requiere mantenimiento y aumenta la vida útil del producto.
- Tecnología de plataforma CAS. Batería Li-POWER de 18V - 5.2Ah para una autonomía prolongada.

OTRAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Display LED en la batería CAS que indica el nivel de carga.
- Control progresivo de velocidad con dial circular de 6 posiciones para un control más eficiente, colocado estratégicamente en una posición visible y de fácil acceso en el mango izquierdo.
- Arranque suave SOFT-START para una aceleración progresiva de la pala que proporciona más confort de uso y seguridad.
- Sistema de bloqueo para prevenir el arranque involuntario.
- Nueva configuración electrónica para lograr el máximo rendimiento.
- Doble aislamiento del motor.



- Doble mango con mango bimaternal ofrece mayor ergonomía, comodidad y su geometría facilita un mejor control y estabilidad de la herramienta durante la mezcla.
- Equipado con caja de cambios de una sola velocidad mecánica.
- Varilla desmontable de 3 hélices de 120 mm de diámetro diseñada para morteros y adhesivos cementosos.
- Llaves de 19 y 22 mm incluidas.
- Compatible con adaptador FAST-IN, portabrocas y gama de palas mezcladoras RUBI.
- Una batería CAS de 5.2Ah permite aproximadamente mezclar 3 sacos de mortero de 25kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 500 W
- Versiones:
 - o 61993 RUBIMIX E-9 ENERGY CAS EU
 - o 61994 RUBIMIX E-9 ENERGY CAS UK
 - o 61995 RUBIMIX E-9 ENERGY CAS US
 - o 61996 RUBIMIX E-9 ENERGY CAS SIN BAT
- RPM.: 300 – 720
- Torque: 8 Nm
- Ø máx pala mezcladora: 140 mm
- Rosca de conexión: M14x30 mm hembra
- Capacidad máxima de mezcla recomendada: 25 kg
- Dimensiones de la máquina (montada): 300 x 160 x 980 mm
- Altura de trabajo: 840 mm (con FAST-IN) / 810 mm (sin FAST-IN)
- Peso de la máquina: 5 kg (batidora + pala + batería)
- Mezclador IP: 20
- Chasis: PA6+30%GF, aluminio anodizado negro

ESPECIFICACIONES BATERÍA:

- Tipo: LI-POWER 18V 5.2Ah
- Nivel de batería: 4 leds
- Estado inicial de la carga: 20/30 %
- Número de celdas: 10



NORMATIVA

Cumple con las siguientes normativas europeas:

- ✓ EN ISO 12100:2010
- ✓ EN 62841-1:2015
- ✓ EN 62841-1:2015 Annex K
- ✓ EN 62841-2-10:2017
- ✓ EN IEC 55014-1:2021
- ✓ EN IEC 55014-2:2021
- ✓ EN 62133-2:2017/A1:2021
- ✓ EN 60335-1:2012/A1:2019
- ✓ EN 60335-2-29:2021

Cumple con las siguientes directivas:

- ✓ 2006/42/EC
- ✓ 2014/30/EU
- ✓ 2011/65/EU
- ✓ 2012/19/EU